



America Sales  
Representative

A America Sales oferece as mais adequadas soluções técnicas e dispõe de suporte técnico eficiente e eficaz através do conhecimento de todos os processos industriais onde exista a interferência dos epóxis.

**Produtos de última geração com altíssima qualidade, confiabilidade e fortemente competitivos.**

## Resinas Epóxi

**LÍQUIDAS E SÓLIDAS BIFENOL-A**, uso geral em tintas industriais líquidas e em pó, alta pureza e cristalinidade

**LÍQUIDAS E SÓLIDAS BIFENOL-F**, uso em tintas Low VOC, baixa viscosidade e alta resistência química

**LÍQUIDA HIDROGENADA**, uso áreas externas, maior flexibilidade e resistência aos raios UV

**NOVOLACS**, uso em tintas e na eletro-eletrônica, maior resistência química e termomecânica

**DILUENTES REATIVOS MONO, DI E TRI FUNCIONAIS**, redutores de viscosidade, flexibilizantes e maior resistência química

## Agentes de Cura

**POLIAMIDAS REATIVAS MÉDIA, BAIXA E BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE**, maior flexibilidade e aderência

**POLIAMIDAS ALIFÁTICAS E CICLOALIFÁTICAS**, atendendo aos vários requisitos de uso, tipo especial para primers e tintas base água

**ANIDRIDOS DE ÁCIDOS**, uso em revestimentos e encapsulamento elétrico, cura alta temperatura

**ACELERADORES E INICIADORES DE CURA**

## Aditivos Reológicos

### BASES

**POLIAMIDAS**, uso genérico, tintas marítimas de alta espessura e vernizes automotivos OEM, antiescorrimento (Anti-Sagging).

**POLIOLEFINAS**, uso genérico, tintas base solvente de ultra performance, tinta para plásticos, tintas de impressão alto relevo, antissedimentante das cargas e pigmentos (Anti-Settling).

**HÍBRIDA** (base poliamidas e poliolefinas), uso em tintas metálicas base solvente, antissedimentante de pigmentos metálicos e boa molhabilidade.

**CASTOR OIL**, uso tintas em pó, antiescorrimento e agente de flow.

**ÓLEO HIDROCARBÔNICO**, uso tintas decorativas base água, antiespumante (Defoamer) silicone free.



## Modificadores Hidroxílicos Hidrocarbônicos

**HIRENOL PL - Series**, uso na construção civil, argamassas e grouts e em pisos e revestimentos auto nivelantes. Substituto do Alcatrão nas tintas Coalstar (melhor desempenho e hidro repelência).

### Diferenciais:

- Ganho de desempenho nas tintas refletido em maior resistência aos raios UV, maior adesividade, melhor ajuste do drying-time, eliminação de fissuras e controle reológico.
- Redução de custo, estes modificadores se unem ao epóxi e outros polímeros dispensando os agentes de cura, além de atuarem como diluidores e extensores devido a sua baixa viscosidade.
- Auxiliam na dispersão de cargas e pigmentos



America Sales  
Representative

A America Sales oferece as mais adequadas soluções técnicas e dispõe de suporte técnico eficiente e eficaz através do conhecimento de todos os processos industriais onde exista a interferência dos epóxis.

**Produtos de última geração com altíssima qualidade, confiabilidade e fortemente competitivos.**

## Resinas Epóxi

**LÍQUIDAS E SÓLIDAS BIFENOL-A**, uso geral em tintas industriais líquidas e em pó, alta pureza e cristalinidade

**LÍQUIDAS E SÓLIDAS BIFENOL-F**, uso em tintas Low VOC, baixa viscosidade e alta resistência química

**LÍQUIDA HIDROGENADA**, uso áreas externas, maior flexibilidade e resistência aos raios UV

**NOVOLACS**, uso em tintas e na eletro-eletrônica, maior resistência química e termomecânica

**DILUENTES REATIVOS MONO, DI E TRI FUNCIONAIS**, redutores de viscosidade, flexibilizantes e maior resistência química

## Agentes de Cura

**POLIAMIDAS REATIVAS MÉDIA, BAIXA E BAIXÍSSIMA VISCOSIDADE**, maior flexibilidade e aderência

**POLIAMIDAS ALIFÁTICAS E CICLOALIFÁTICAS**, atendendo aos vários requisitos de uso, tipo especial para primers e tintas base água

**ANIDRIDOS DE ÁCIDOS**, uso em revestimentos e encapsulamento elétrico, cura alta temperatura

**ACELERADORES E INICIADORES DE CURA**

## Aditivos Reológicos

### BASES

**POLIAMIDAS**, uso genérico, tintas marítimas de alta espessura e vernizes automotivos OEM, antiescorrimto (Anti-Sagging).

**POLIOLEFINAS**, uso genérico, tintas base solvente de ultra performance, tinta para plásticos, tintas de impressão alto relevo, antissedimentante das cargas e pigmentos (Anti-Settling).

**HÍBRIDA** (base poliamidas e poliolefinas), uso em tintas metálicas base solvente, antissedimentante de pigmentos metálicos e boa molhabilidade.

**CASTOR OIL**, uso tintas em pó, antiescorrimto e agente de flow.

**ÓLEO HIDROCARBÔNICO**, uso tintas decorativas base água, antiespumante (Defoamer) silicone free.



## Modificadores Hidroxílicos Hidrocarbônicos

**HIRENOL PL - Series**, uso na construção civil, argamassas e grouts e em pisos e revestimentos auto nivelantes. Substituto do Alcatrão nas tintas Coaltar (melhor desempenho e hidro repelência).

### Diferenciais:

- Ganho de desempenho nas tintas refletido em maior resistência aos raios UV, maior adesividade, melhor ajuste do drying-time, eliminação de fissuras e controle reológico.
- Redução de custo, estes modificadores se unem ao epóxi e outros polímeros dispensando os agentes de cura, além de atuarem como diluidores e extensores devido a sua baixa viscosidade.
- Auxiliam na dispersão de cargas e pigmentos